

广东加高人孔

发布日期: 2025-09-22

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。人孔一般由304或316L不锈钢钢板或者碳钢制作而成。温州市万林机械有限公司致力于提供不锈钢人孔，欢迎您的来电哦！广东加高人孔

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。人孔因位于油罐下部，人孔承受很大的液体压力，为了防止渗漏，对人孔的安装质量必须严格要求。法兰和盖板上加工有密封水线，在施工中要注意保护，以免在使用时发生渗油。每次拆下人孔时要做标记，以免再装时错位，影响严密性。安装人孔盖板上螺母时，要成对对角均匀用力，以防盖板变形或用力不均而造成的渗油。广东加高人孔温州市万林机械有限公司为您提供不锈钢人孔，欢迎新老客户来电！

4设置编辑铁路或马路交越处，管道两端要设置人孔；在管道分支、转弯和引入处要设置人孔；在有加感箱的地点要设置人孔。人孔宜设在马路坡度转折处、街道中心花园间的横道旁、街道转折处、人行道上、房基线凹入的地方和接近引上杆或通信线路引入点。人孔不宜设在重要建筑物的门口（例如汽车库、消防队等）、交通要道、不牢固的建筑物附近、紧靠消火栓或水井处、屯放器材地点，以及有其他地下管线经过的地方。一般说来，在直线通信管道中间设置直通人孔；在直线通信管道上有另一方向分歧通信管道时，在分歧点上设置三通人孔；在纵横两条通信管道交叉点上设置四通人孔；在弧形、弯曲管道折点上设置斜通人孔，斜通人孔有15°、30°、45°、60°、75° 5种，每种斜通人孔的角度可适用于±5°范围内；在电话局出局处应设置局前人孔，由于新建通信楼的出局管道已被电缆通道取代，不再需要设置局前人孔，故在人孔类型中没有局前人孔。沿用通信管道引出通信楼时，可选用上述适宜的人孔类型做局前人孔。

椭圆人孔执行标准：人孔，方形人孔它具有防温隔热、开启关闭方便灵活、不易变形优点，适宜在锅炉、热风通道等上使用。应用：该产品主要应用在食品，酿酒，椭圆人孔加工，法兰相关，储罐人孔价格行情，饮料，制药，化工等工业领域罐设备上。设计和特点：外开式或内开式人孔盖子、扳手式手柄，或手柄式手柄、内表面Ra0.8um-0.5um外表面：抛光处理、亚光处理、喷

砂处理最大压力 0.2bar 0.02M.pa 椭圆人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，沧州海润管道装备有限公司，海润管道装备，椭圆人孔既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，椭圆人孔加工，304人孔相关，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。

温州市万林机械有限公司致力于提供不锈钢人孔，有需求可以来电咨询！

常见的人孔种类包括常压式、压力式带视镜、手轮式、长方形、椭圆、椭圆带镜手孔、方形等。人孔常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用。主要起到安装、维修、清洗、保养时工作人员进出的通道和通风口的作用，也有时候作为应急通道使用。人孔是一种常带有盖的孔道，人可以由此孔进出排道、锅炉、下水管、还有包括电信、有线电视使用的弱电井，大型桥梁检修用的内部通道等。人孔是安装在储罐顶上活接头的安全应急通气装置。温州市万林机械有限公司为您提供不锈钢人孔，有需求可以来电咨询！广东加高人孔

不锈钢人孔，就选温州市万林机械有限公司，有需要可以联系我司哦！广东加高人孔

人孔已有成型产品，直径通常为 600mm ，人孔中心距地板一般为 750mm ，便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁合适下圈板上。大都为直径 600mm 的圆孔，其中心距底板 750mm ，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在 5000m^3 以下时设 $1\sim 2$ 个人孔， 5000m^3 以上的设 2 个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于 90° 。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设 2 个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与靠前个人孔相隔 90° 。人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的合适下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用 3mm 厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。广东加高人孔

温州市万林机械有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在浙江省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，

斗志昂扬的的企业精神将引领温州市万林机械供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！